



LED PROJECTOR 2

LED
High Convergence
Light Source

約5メートルの投影距離で **最大 150** インチ相当



本体で操作 & リモコンで操作



2500ルーメン

フルHD入力対応

1280×720解像度

内蔵スピーカー

多彩な入力インターフェース

大型ガラスレンズ採用で歪みが少ない

キレイな描写を実現



大型4Ω3Wスピーカー



小型ボディの中に大型シングルスピーカーを入れる事で安定した音質をお届けする事を実現。またサラウンドON機能を搭載し迫力ある音質を実現



MSTAR社のデコーダソリューションを採用する事で、入力されたファイルの画質を保持したまま、リアルタイムに投影モジュールにデータを受け渡します。色情報や映像情報もきれいなまま投影する事を実現しました。

豊富な接続端子で色々な機器の映像を投影



PC (VGA)		パソコンの映像出力 (VGA端子)
USB		USB接続HDD USBメモリーなど
HDMI		ゲーム機器 スマートフォンなど※
ビデオ (RCA)		DVDプレーヤーなど

※スマートフォンは各種変換ケーブルなどを用いてHDMI接続にする必要があります。

仕様・詳細はスマートフォンのカメラにてQRコードを読み込んで頂く事で取扱説明書をご覧頂けます。

※パケット通信 (インターネット通信) が発生いたします。

USB接続では豊富なファイル形式に対応



動画対応形式詳細: 【AVI】H.264/XVID/MPEG2/MPEG4 【MP4】H.264/MPEG4 【MPG】MPEG4/MPEG2

●ファイルに関して:

動画ファイルは1ファイル1.99GB、フルHD解像度までの対応となります。ファイルサイズ、解像度によりましては再生出来ない場合がございます。対応形式のファイルであってもすべてのファイル再生を保証するものではありません。

選べるボディーカラー

『ブラック』『ホワイト』の2色展開。お好きなカラーをお選びいただけます。



※販売時期によりましてはブラック又はホワイトのみ販売となる場合がございます。

※パッケージ表面上部の『本商品のカラー』をご確認ください。

多彩な投影方式を搭載



通常投影



天井投影



吊り天井 (逆さ投影)



ミラー投影 (左右反転投影)

入力解像度	フルHD(1080P)対応
出力解像度	1280×720相当
対応アスペクト比	16:9 / 4:3
明るさ	2500ルーメン
レンズ	ガラスレンズ3枚 (直径57mm大型レンズ) 焦点F125 多層反射防止コーティングガラス
コントラスト	1500:1
LED寿命	約50000時間
投影距離	1.55~5.2メートル
投影対応サイズ	36~150インチ相当
投影傾き調整	高さ15度
ファンノイズレベル	約25dB
対応言語	日本語、英語、中国語

インターフェース	HDMI / USB×2ポート / ビデオ (RCA) / PC (VGA) / 3.5mmイヤホン出力
再生映像ファイル形式	AVI形式 (H.264, Xvid, MPEG-2, MPEG-4) MP4形式 (H.264, MPEG-4) MKV形式 (H.264, MPEG-4, MPEG-2) MPG形式 (MPEG-4, MPEG-2)
再生音声ファイル形式	AAC / MP3
対応画像ファイル形式	JPEG / PNG / BMP / GIF
USB対応フォーマット	NTFS / FAT32 / FAT16 (exFAT非対応)
本体サイズ	204mm×153mm×82mm
本体重量	950g
付属品	