

AR-C240SW

AR-C240MG3

注意事項


- ・接続する TypeC 機器に関しましてはそれぞれの注意事項をご確認のうえ接続してください。
- ・取付時はコネクタ付近を持ち取り付け・取外しを行ってください。ケーブルを持って引き抜いたり致しますと断線、故障の原因となります。
- ・データ転送時に本製品を回転させたり、スイングさせる事はお止めください。転送速度の低下やデータ破損の原因に繋がる場合がございます。
- ・異音、異臭がする場合は直ちに使用を止め、当社までお問い合わせください。
- ・本製品は精密機器です。落下等の強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品の故障または使用上で生じた他機器の破損、損害、データ損失につきましては一切の責任を負いません。
- ・特定の機器でのみ発生する不具合に関しましては保証対象外となります。
- ・本製品を破棄する場合は、各自治体の条例に従って廃棄してください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所で保管、ご使用ください。
- ・高温多湿の場所に長時間放置したり、保管しないでください。

AR-C240SW

Futako-tamagawa Rotary

二子玉川ロータリー

Type C スイング&回転 アダプター



スイング
180 度

回転
360 度

スイング90度、回転360度するアダプター。
様々な角度や方向に対してケーブルに物理的な
負荷を軽減が狙える構造です。

本体サイズ	約 37×11×8.1mm/3g
通電	最大 240W まで対応
データ通信	USB2.0(480Mbps)
通電 LED	○